



**BEIBEN 1634 4X2/4X4 ALJIBE INOXIDABLE 8.000 - 10.000 Litros**



Distancia entre Ejes		4.800 mm
Peso Vacío (Tara)		7.500 kg
Motor Marca Weichai licencia MAN	Modelo	WP10.350, 6 cilindros 9.726 cc, Turbo Intercooler, Inyección Commun Rail de Bosch, Freno de motor EVB (Exhaust Valve Brake)
	Potencia, Max. 1900 rpm	<b>257 kW, 350 HPS, 1600 Nm</b>
	Emisiones	<b>EURO 5</b>
Estanque de acero		400 litros
Embrague	Modelo	GF430 / Georg Fischer 430 mm Mono disco orgánico con servo
Caja de Cambios	Modelo	Fuller Fast 9JS160A 8 velocidades + una extra lenta
Caja de Transferencia	Modelo	Con reducción 1:1 Off-road 1:1,68 Con Bloqueo de Diferencial Longitudinal
Sistema de Freno	Freno de Servicio	Freno Tambor, Sistema de doble circuito de aire, con regulación de ajuste automático.
	Freno de Asistencia	Freno Motor, Estrangulación de los Gases de Escape en combinación con EVB freno a la Válvula de Escape, parecido freno "Jacobs"
	Freno de Estacionamiento	Pulmones de freno con bloqueo por fuerza de resortes pretensados.





Dirección	Modelo	TAS 85
Chasis Tecnología Mercedes Benz	Tipo Mercedes Benz para uso en faena pesada.	
Eje Delantero Tecnología Mercedes Benz	VL4/15D-7.5 con Bloqueo de Diferencial Trasversal Eje direccional, Motriz, con Reductores de Cubo, con frenos de tambor.	
Eje Trasero tecnología Mercedes Benz	HL7/015DS-13 con Bloqueo de Diferencial Trasversal Eje Motriz con Reductores de Cubo, Bloqueo de Diferencial y con Frenos de Tambor. Suspensión Mercedes Benz	
Neumáticos	12R24 Mixto ó 12R22.50	
Sistema eléctrico	Baterías	2x12V/135Ah
	Alternador	28V-35A
	Motor de partida	5.4Kw/24V
Cabina	Cabina corta, tipo Mercedes NG/SK con visera para sol exterior. Opcional Defensa Frontal. 100% Ergonómica, con Radio MP3, Aire Acondicionado de Fábrica.	
Cumpliendo con las más estrictas normas de calidad, Beiben se permite hacer modificaciones de mejora sin previo aviso Beiben-Truck Ruta 5 16.777 Colina Santiago 02 27976200 <a href="mailto:info@beiben.cl">info@beiben.cl</a>		

### Descripción Estanque Presurizado:

Mantos en plancha cilíndrica de 6 m/m.

Vigas de apoyo al chasis plegadas en plancha de 4 m/m.

Rompeolas interiores equidistantes según norma en plancha de 4 m/m.

Pasillo superior en plancha plegada de 4 m/m.

Manguera de succión de 3" de 6 mt de largo con unión storz de acople rápido.

Manguera de presión de 2" de 15 mt de largo con pitón de 3 posiciones.

Escalera de acceso posterior.

Tapa hombre superior de 500 m/m de diámetro.

Visor frontal con manguera de nivel y codos inoxidable de ½".

Cinta reflexiva reglamentaria.

Instalación eléctrica reglamentaria con baliza ambar estroboscópica.

Anclaje a chasis mediante abrazaderas de ¾" con turcas grado 8.





Beiben-Truck



Beiben-Truck

Bueno - Bonito - Beiben