



Camión BEIBEN TRUCK modelo 2546 Aljibe de 15/20 mil ltrs. 6X4 Automatizado

CARACTERISTICAS TECNICAS:

MOTOR	: WEICHAİ WP12.460 Euro V
	6 Cilindros, Turbo Intercooler con sistema de control de gases SCR
INYECCION	: Common Rail / BOSCH de alta presión Electrónica
POTENCIA	: 460 HP / 466 CV RPM / 294-338 KW
CILINDRADA	: 11,596 CC
TORQUE	: 2100 Nm 1000- 1400 Rpm
DIRECCION	: Hidráulica
C. COMBUSTIBLE	: 183g/kW/h (Rendimiento promedio 2.497 k/l)
TANQUE COMBUSTIBLE	: Aluminio 400 Litros
ALTERNADOR	: 24V-35 ^a
BATERIAS	: 2x12V/165Ah

CABINA:

V3 Low Roof (Techo bajo), con suspensión en 4 puntos de apoyo, M. Benz, Cabina certificada, Extendida 100% Ergonómica con Litera y Sistema Eléctrico para levante, alza vidrios eléctricos y cierre centralizado

Aire Acondicionado de Fábrica, Climatizador, Radio FM/AM – puerto USB, Micro SD y entrada auxiliar

Computador abordo con pantalla digital 4" Indicadores de seguridad para controles de Aceite, Refrigeración, Testigo con indicadores de marcha.

Butaca de conductor ISRI con apoya cabeza, Suspensión de aire, Angulo de inclinación del asiento regulable. Cinturón de seguridad bajo norma, Volante regulable altura y distancia.

TRANSMISIÓN:

Marca	: FAST GEAR
Modelo	: F12JZ24, 12 Velocidades Automatizada
Mando de marchas	: I-SHIFT manual o automática + 2 Reversa + 2 modo LOW
Embrague	: Mono Disco 430 mm electro Asistido



BAOTOU BEI BEN HEAVY-DUTY TRUCK CO., LTD
Licencia Alemana



CHASIS y CAPACIDADES:	
Neumáticos	: 295/ 80R 22,5
Tanque de Combustible	: 400 Lts.
Carga Útil	: 27.000 Kg
Dimensiones	: Largo 8,500m X Ancho 2,500 mm X Alto 3,200 mm
SUSPENSIÓN:	
Delantera	: Paquete de ballestas
Trasera	: Tándem con paquete de ballestas invertidas
EJES:	
Ejes Delanteros Direccionales	: M. Benz, No Motriz Cap. 8.000 kg
1er. Eje Trasero	: M. Benz HD7/016DGS/ 16.000 kg
2do. Eje Trasero	: M. Benz HL7/016DS/ 16.000 kg
Cap. de carga combinada	: 32.000 kg Total combinado (40.000 k
Características Longitudinal y Transversal	: Ejes Motrices con Reductor de Cubo y Bloqueos
DISTANCIA ENTRE EJES:	
	: 1°- 2° eje 380 cm
	: 2°- 3° eje 145 cm
FRENOS:	
Frenos de Servicio Automática	: Tambor con Doble Circuito de Aire, Regulación de slack
FRENOS DE ASISTENCIA:	
Freno Motor	: Estrangulación de Gases de Escape en combinación con EVB, Top Brake
Freno auxiliar	: Retardador hidráulico Fast Gear FHB400
ESTANQUE	
CAPACIDAD	: 15/20m3 Inoxidable
EQUIPO	: Bomba de agua mecánica y válvulas corte neumáticas
SALIDAS	: 2 escotillas , salida de 2" alta presión y autocarga de 3"
ESTRUCTURA	: Piso de 6 mm , paredes de 5 mm y 4 rompe olas
PERIFERICO	: Plataforma trasera, 2 salidas tipo abanico, barra de riego central





BAOTOU BEI BEN HEAVY-DUTY TRUCK CO., LTD
Licencia Alemana