

CAMION DISPENSADOR DE COMBUSTIBLE DE 8 M3

- MARCA BEIBEN TRUCK
- **MODELO 1635**
- TRACCION 4x4
- CAJA MECANICA MT
- AÑO 2025



CARACTERISTICAS:

Distancia entre Ejes		4500 mm
Ancho de ejes		2500 mm
Altura Cabina a Chasis		3200 mm
Largo Total		8000 mm
Peso Vacío (Tara)		7.150 kg
Modelo motor		WEICHAI WP10.350 6 cilindros 9.700 cc, Turbo Intercooler, Inyección
		Common Rail de Bosch, Freno de motor EVB (Exhaust Valve Brake)
		licencia MAN
Potencia, Max.		350 hp -1900 rpm / 1600 Nm@1200-1500 rpm
Emisiones		EURO 5
Estanque de combustible		300 litros fabricado en aluminio
Caja de Cambios		Modelo Fast Gear 9JS150T-B + QG50 PTO 9 Marchas Sincronizadas
Sistema de Freno	Freno de Servicio	Freno Tambor, Sistema de doble circuito de aire, con regulación de
		ajuste automático con sistema ABS en ambos ejes.
	Freno de	Freno Motor, Estrangulación de los Gases de Escape en combinación
	Asistencia	con EVB freno a la Válvula de Escape.
	Freno de Estacionamiento	Pulmones de freno con bloqueo por fuerza de resortes pretensados.
	Dirección	ZF 8098
Chasis	Reforzado para	
	uso y carga.	
Eje Delantero	Eje direccional, con frenos de tambor, sistema ABS. Capacidad 7.000 kilos con cubo	
	reductor y barra estabilizadora	
Eje trasero	Eje Motriz con Frenos de tambor, sistema ABS. Capacidad 13.000 Kgs con cubo reductor y	
	barra estabilizadora	





Diferencial	Bloqueo de diferencial	
Neumáticos	295/ 80R22.5	
Embrague	Monodisco 430mm servo asistido	
Sistema eléctrico	Baterías 2 x 12v x 150Ah	
Suspensión	Delantera con 9 hojas prepensadas de ballesta semielipticas con amortiguador hidráulico	
	Trasera con 16 (9+7) hojas prepensadas de ballesta semielipticas con amortiguador	
	hidráulico	

Equipamiento de Cabina

- Cabina simple, cerrada para 2 ocupantes, con protección normalizada. Aislamiento al ruido y al polvo, vibraciones y temperatura ambiente. Con deformación programada y barra de seguridad en las puertas.
- Una escotilla de apertura mecánica.
- Puerta(s) con chapa(s), llave y fijaciones para posición abierta. Dispositivo de seguridad para evitar puesta en marcha accidental
- Vidrios entintados u otra protección UV y láminas de seguridad de 4 micras
- Alza vidrios eléctricos en ambas puertas
- Piso de goma
- Aire acondicionado, calefacción original de fabrica
- Radio CD y/o USB, y/o Bluetooth instalado en 12 volts /Tablet
- Circuito preinstalado para conexión de radio transmisor y GPS
- Defroster
- Limpia parabrisas delantero
- Espejos retrovisores externos e interior
- Cinturón de seguridad
- Parasoles interior y parasol de cabina
- Luz de cabina interior
- Monitoreo, para verificación de: carga eléctrica, presión aceite, nivel de combustible, temperatura de motor, temperatura de transmisión, temperatura aceite hidráulico, velocímetro. Indicador de marcha, Indicadores de advertencias y verificador de funcionalidad.
- Hodómetro
- Asiento con suspensión ajustable, amortiguado, apoya brazos,





- Con manillas y pisaderas de acceso
- Alarma de retroceso

Estanque De Combustible

- Estanque planta/estación de servicio de 8 m3 en acero al carbono en 5 mm, 2 compartimento con equipo para expendio y sistema hidráulico toma fuerza.
- Medidor sin ticket printer
- Sistema hidráulico, bomba caudal 1900 1.9 l/m y 150 psi
- Certificación estanque TC8
- Carrete 1 " x 15 mts. retráctil
- Pistola automática 1"
- Manguera 1x 15mts









