



BEIBEN TRUCK

MODELO 2546

TOLVA de 14m³ 6X4

AUTOMATIZADO

SHANTUI
VALUE THAT WORKS



BeiBen Truck

FICHA TECNICA

CARACTERISTICAS TECNICAS:

MOTOR	: WEICHAI WP12.460 Euro V. 6 Cilindros. Turbo Intercooler con sistema de control de gases SCR.
INYECCION	: Common Rail / BOSCH Alta presión.
Electrónica	
POTENCIA	: 460 HP / 466 CV RPM / 294-338 KW.
CILINDRADA	: 11,596 CC.
TORQUE	: 2100 Nm 1000- 1400 Rpm.
DIRECCION	: Hidráulica.
C. COMBUSTIBLE	: 183g/kW/h (Rendimiento promedio 2.497 k/l).
TANQUE COMBUSTIBLE	: Aluminio 400 Litros .
ALTERNADOR	: 24V-35 ^a .
BATERIAS	: 2x12V/165Ah.

CABINA:

V3 Low Roof (Techo bajo), con suspensión en 4 puntos de apoyo, M. Benz, Cabina certificada, Ergonométrica con Litera y Sistema Eléctrico para levante, alza vidrios eléctricos y cierre centralizado Aire Acondicionado de Fábrica, Climatizador, Radio FM/AM – puerto USB, Computador abordo con pantalla digital 4" Indicadores de seguridad para controles de Aceite, Refrigeración, Testigo con indicadores de marcha. Butaca de conductor ISRI con apoya cabeza, Suspensión de aire, Angulo de inclinación del asiento regulable. Cinturón de seguridad bajo norma, Volante regulable altura y distancia.

TRANSMISIÓN:

Marca	: FAST GEAR.
Modelo	: F12JZ24, 12 Velocidades Automatizada.
Mando	: I-SHIFT manual o automática + 2 Reversa + 2 modo LOW.
Embrague	: Mono Disco 430 mm electro Asistido.

CHASIS y CAPACIDADES:

Neumáticos	: 295/ 80R 22,5.
Tanque de Combustible	: 400 Lts.
Carga Útil	: 27.000 Kg.
Dimensiones	: Largo 8,500m X Ancho 2,500 mm X. Alto 3,200 mm.

SUSPENSIÓN:

Delantera	: Paquete de ballestas
Trasera	: Tándem con paquete Ballestas invertidas. Abrazaderas Dobles.

EJES:

Ejes Delanteros	: M. Benz, No Motriz Cap. 8.000 kg
Direccionales	
1er. Eje Trasero	: M. Benz HD7/016DGS/ 16.000 kg.
2do. Eje Trasero	: M. Benz HL7/016DS/ 16.000 kg.
Cap. de carga combinada	: 32.000 kg Total combinado (40.000 k).
Características	: Ejes Motrices con Reductor de Cubo y Bloqueos Longitudinal y Transversal.

DISTANCIA ENTRE EJES:

: 1°- 2° eje	3800/4200mm.
: 2°- 3° eje	1450mm.

FRENOS:

Frenos de Servicio	: Tambor con Doble Circuito de Aire, Regulación de slack Automática.
---------------------------	--

FRENOS DE ASISTENCIA:

Freno Motor	: Estrangulación de Gases de Escape en combinación con Freno a las Válvulas EVB (Exhault Valve Brake) tipo Jacob.
Freno auxiliar	: Retardador Hidráulico Fast Gear FHB400.

TOLVA

CAPACIDAD:	14m ³
EQUIPO HIDRAULICO	: HYVA de 4 etapas con cilindro invertido
ESTRUCTURA	: Piso de 8 mm y paredes de 6mm (Opcinal 10/6 mm)
PERIFERICO	: Portalón Abatible con Cadenas y Auto Encarpe Eléctrico.



www.beiben.cl