



Camión BEIBEN TRUCK modelo 4846 ALJIBE de 30m³ 8X4 Automatizado

CARACTERISTICAS TECNICAS:

MOTOR	: WEICHAI WP12.460E50 Euro V 6 Cilindros, Turbo Intercooler con sistema de control de gases SCR
INYECCION	: Common Rail / BOSCH de alta presión Electrónica
POTENCIA	: 460 HP / 466 CV RPM / 294-338 KW
CILINDRADA	: 11,596 CC
TORQUE	: 2100 Nm 1000- 1400 Rpm
DIRECCION	: Hidráulica
C. COMBUSTIBLE	: 183g/kW/h (Rendimiento promedio 2.497 k/l)
TANQUE COMBUSTIBLE	: Aluminio 400 Litros
ALTERNADOR	: 24V-35 ^a
BATERIAS	: 2x12V/165Ah

CABINA:

V3 Low Roof (Techo bajo), con suspensión en 4 puntos de apoyo, M. Benz, Cabina certificada, Extendida 100% Ergonómica con Litera y Sistema Eléctrico para levante de Aire Acondicionado de Fábrica, Climatizador, Radio FM/AM – puerto USB, Micro SD y entrada auxiliar

Computador abordo con pantalla digital 4" Indicadores de seguridad para controles de Aceite Refrigeración, Testigo con indicadores de marcha

Butaca de conductor ISRI con apoya cabeza, Suspensión de aire, Angulo de inclinación del asiento regulable

Cinturón de seguridad bajo norma, Volante regulable altura y distancia.





TRANSMISIÓN:	
Marca y Modelo	: FAST GEAR F12JZ24, 12 Velocidades Automatizada + Retardador QHG50B - PTO de fábrica.
Mando de marchas	: I-SHIFT manual o automática + 2 Reversa + 2 modo LOW
Embrague	: Mono Disco 430 mm electro Asistido
CHASIS y CAPACIDADES:	
Neumáticos	: 12.00R 24
Tanque de Combustible	: 400 Lts. Aluminio
Carga Útil	: 30.000 Kg
SUSPENSIÓN:	
Delantera	: Paquete de ballestas
Trasera	: Tándem con paquete de ballestas invertidas
EJES:	
Ejes Delanteros Direccionales	: M. Benz, No Motriz Cap. 8.000 kg
1er. Eje Trasero	: M. Benz HD7/016DGS/ 16.000 kg
2do. Eje Trasero	: M. Benz HL7/016DS/ 16.000 kg
Cap. de carga combinada	: 32.000 kg Total combinado (40.000 k
Características	: Ejes Motrices con reductor de cubo y bloqueos longitudinal y transversal
DISTANCIA ENTRE EJES:	
	: 1°- 2° eje 1950 mm
	: 2°- 3° eje 4600 mm
	: 3°- 4° eje 1450 mm
DIMENSIONES	: Largo 11,300 x Ancho 2,500 mm x Alto 3,450 mm
FRENOS:	
Frenos de Servicio : Tambor con Doble Circuito de Aire, Regulación de slack Automática	
Freno de Asistencia:	
Freno Motor	: Estrangulación de Gases de Escape en combinación con EVB, Top Brake
Freno auxiliar	: Retardador hidráulico Fast Gear FHB400
ESTANQUE	
CAPACIDAD	: 30 m3 Inoxidable
BOMBA	: Mecánica y válvulas corte neumáticas. Modelo 8QZ-60/90S, caudal de 60-90 m3/h, rev 1180 rev/min, Potencia de 22,2 kw
SALIDAS	: 02 escotillas , salida de 2" alta presión y autocarga de 3".
ESTRUCTURA	: Piso de 6 mm , paredes de 5 mm y 4 rompe olas
PERIFERICO	: Plataforma trasera, 2 salidas tipo abanico, barra de riego central





BAOTOU BEI BEN HEAVY-DUTY TRUCK CO., LTD
Licencia Alemana



BAOTOU BEI BEN HEAVY-DUTY TRUCK CO., LTD
Licencia Alemana



BAOTOU BEI BEN HEAVY-DUTY TRUCK CO., LTD
Licencia Alemana