



## CAMION BEIBEN TRUCK Mod. 2546 TOLVA de 14m<sup>3</sup> - 6X4 Automatizado

### CARACTERISTICAS TECNICAS:

MOTOR	: WEICHAJ WP12.460 Euro V
	6 Cilindros, Turbo Intercooler con sistema de control de gases SCR
INYECCION	: Common Rail / BOSCH de alta presión Electrónica
POTENCIA	: 460 HP / 466 CV RPM / 294-338 KW
CILINDRADA	: 11,596 CC
TORQUE	: 2100 Nm 1000- 1400 Rpm
DIRECCION	: Hidráulica
C. COMBUSTIBLE	: 183g/kW/h (Rendimiento promedio 2.497 k/l)
TANQUE COMBUSTIBLE	: Aluminio 400 Litros
ALTERNADOR	: 24V-35 <sup>a</sup>
BATERIAS	: 2x12V/165Ah

### CABINA:

V3 Low Roof (Techo bajo), con suspensión en 4 puntos de apoyo, M. Benz, Cabina certificada, Extendida 100% Ergonómica con Litera y Sistema Eléctrico para levante, alza vidrios eléctricos y cierre centralizado

Aire Acondicionado de Fábrica, Climatizador, Radio FM/AM – puerto USB, Micro SD y entrada auxiliar

Computador abordo con pantalla digital 4” Indicadores de seguridad para controles de Aceite, Refrigeración, Testigo con indicadores de marcha.

Butaca de conductor ISRI con apoya cabeza, Suspensión de aire, Angulo de inclinación del asiento regulable. Cinturón de seguridad bajo norma, Volante regulable altura y distancia.





<b>TRANSMISIÓN:</b>	
Marca y Modelo	: FAST GEAR Mod. F12JZ24, 12 Velocidades <b>Automatizada</b>
Mando de marchas	: I-SHIFT manual o automática + 2 Reversa + 2 modo LOW
Embrague	: Mono Disco 430 mm electro Asistido
<b>CHASIS y CAPACIDADES:</b>	
Neumáticos	: 295/ 80R 22,5
Tanque de Combustible	: 400 Lts.
Carga Útil	: 27.000 Kg
<b>SUSPENSIÓN:</b>	
Delantera	: Paquete de ballestas
Trasera	: Tándem con paquete de ballestas invertidas
<b>EJES:</b>	
Ejes Delanteros	: M. Benz, No Motriz Cap. 8.000 kg
1er. Eje Trasero	: M. Benz HD7/013DGS/ 13.000 kg
2do. Eje Trasero	: M. Benz HL7/013DS/ 13.000 kg
Características	: Ejes Motrices con Reductor de Cubo y Bloqueos Longitudinal y Transversal
<b>DIMENCIONES</b>	: Largo 8,500m - Ancho 2,500 mm - Alto 3,200 mm
	: 1°- 2° eje 3.900 mm
	: 2°- 3° eje 1.450 mm
<b>FRENOS:</b>	
Frenos de Servicio	: Tambor con doble circuito de aire, regulación de slack automática
<b>FRENOS DE ASISTENCIA:</b>	
Freno Motor	: Estrangulación de gases de escape en combinación con EVB, Top Brake.
Freno auxiliar	: Retardador hidráulico Fast Gear FHB400
<b>TOLVA</b>	
CAPACIDAD	: 14m3
EQUIPO HIDRAULICO	: HYVA de 4 etapas con cilindro invertido
ESTRUCTURA	: Piso de 06 mm y paredes de 06 mm
PERIFERICO	: Portalón abatible con cadenas y auto encarpe eléctrico





**BAOTOU BEI BEN HEAVY-DUTY TRUCK CO., LTD**  
*Licencia Alemana*