



Tracto Camión marca BEIBEN -TRUCK Modelo 2550 / 6X4 Euro V, Automatizado.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

MOTOR	: WEICHAI WP13. 500 EURO V
TIPO	: Turbo Intercooler 6 Cilindros sistema de control de gases SCR
INYECCIÓN	: Common Rail / BOSCH de Alta presión Controlada Electrónicamente
POOPENCIA	: 500 Hp 510 CV 353 kW-390 KW
CILINDRADA	: 12.540cc
TORQUE	: 1000-1400 NM / 2100 RPM
DIRECCION	: Hidráulica
C. COMBUSTIBLE	: 195 g/kW/h (rendimiento promedio 2.5 k/l)
T.Q COMBUSTIBLE	: Aluminio 700 Lts
ALTERNADOR	: 24V - 35 ^a
BATERIAS	: 2 x 12V / 100Ah
TOMA FUERZA	: PTO DE FABRICA



BAOTOU BEI BEN HEAVY-DUTY TRUCK CO., LTD
Licencia Alemana



CABINA	: V3 High Roof (Techo alto), con suspensión neumática de 4 puntos , M Benz, Cabina certificada, Extendida 100% Ergonométrica con Litera y Sistema Eléctrico para levante , Aire Acondicionado de Fábrica, Climatizador, Radio FM/AM – Bluetooth Punto USB, Computador abordo con pantalla digital 4" Indicadores de seguridad para controles de Aceite Refrigeración, Testigo con indicadores durante la marcha, Butaca conductor ISRI con apoyacabeza, Suspensión de aire, Angulo de inclinación del asiento regulable y Apoya brazos, Cinturón de seguridad bajo norma, Volante regulable altura y distancia, kit de asistencia a la conducción.
TRANSMISIÓN:	
Caja de Cambios	: FAST GEAR 12JZ200A AMT- de 12 VELOCIDADES
Selector de marchas	: I- SHIFT conducción manual o automática, 4 modos LOW 2 reversa
FRENOS DE ASISTENCIA:	
Delanteros y Traseros	: Tambor con Circuito de aire Regulable
Asistencia Freno Auxiliar	: Freno de Motor con estrangulación de gases de escape en combinación con EVB Top Brake , comando en cabina de 2 etapas más ABS y ASR
Retardador	: FAST GEAR FHB 400 Hidráulico accionado desde volante de 4 etapas (FHD)
Freno Semirremolque	: Freno (Bigote) mas ABS remolque
SUSPENSIÓN:	
Delantera	: Ballestas ventiladas con barra estabilizadora capacidad 7.500 Kg – Amortiguadores.
Trasera	: Tándem con ballestas invertidas ventiladas
EJES:	
Eje direccional	: VL4 capacidad 7.500 kg. M. Benz
1er Eje Trasero motriz	: HD7 capacidad 13.000 kg. (semi eje) M. Benz
2do Eje Trasero motriz	: HL7 capacidad 13.000 kg. (semi eje) Cap. Comb. 26.000 Kg
ALTERNATIVA:	: CON O SIN REDUCTORES DE CUBOS EN EJES TRACEROS
DISTANCIA ENTRE EJES:	
Entre ejes	: 3.400 + 1350 mm
Largo total	: 6.800 mm
Altura	: 3.570 mm.
Altura con spoiler	: 3.820 mm.
Ancho	: 2.500 mm.





CHASIS y CAPACIDADES:	
Neumáticos	: 295/80/R22.5 PR16
Rodado	: Llantas Acero / Con cubo reductor Llanta de aluminio / Sin cubo reductor
PVB	: 33.500 Kg
Carga Útil	: 30.000 Kg
PBC	: 45.000 Kg
TARA	: 8.800 Kg
EQUIPAMIENTO ESPECIAL:	
Switch de potencia o carga	: Selector de carga de 3 posiciones, Vacío, Media carga y Full
Control de velocidad	: Control crucero con activación por Switch y desactivación automática al freno
Dispositivo de seguridad	: FCW sensor de distancia con advertencia sonora : LDW sensor de Carril con advertencia sonora
Espejos	: Eléctricos con desempañador



BAOTOU BEI BEN HEAVY-DUTY TRUCK CO., LTD
Licencia Alemana



BAOTOU BEI BEN HEAVY-DUTY TRUCK CO., LTD
Licencia Alemana