BEIBEN TRUCK

MODELO 1635 / CHASIS 4x4

POTENCIA. RESISTENCIA. PRODUCTIVIDAD.



350 HP
Motor WEICHAI

4x4
Todo terreno

9 Marchas
Caja mecánica

MOTOR Y TRANSMISIÓN

WEICHAI WP10.350 Euro V · FAST GEAR 9JS150T-B.

TRACCIÓN Y CONTROL

Tracción 4x4, reductores de cubo en ambos ejes y bloqueo de diferencial. Chasis reforzado para uso y carga.

CABINA Y SEGURIDAD

Cabina para 5 ocupantes, aire acondicionado, calefacción, asiento con suspensión ajustable y alarma de retroceso.

COMERCIAL BEIBEN SPA · Bayona#150, Colina - Santiago
Teléfonos: +56993651289 / +56979677595
www.beiben.cl

BEIBEN TRUCK

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / 1635 - MT

MOTOR Y TRANSMISIÓN

Motor: WEICHAI WP10.350, 6 cilindros, 9.700 cc, turbo intercooler; Common Rail Bosch; freno EVB, licencia MAN.

Potencia: 350 HP a 1.900 rpm.

Torque: 1.600 Nm a 1.200-1.500 rpm.

Emisiones: Euro 5.

Combustible: Estanque de aluminio de 300 litros.

Caja mecánica: FAST GEAR 9JS150T-B, 9 marchas sincronizadas; QG50 PTO.

Embrague: Monodisco 430 mm, servoasistido.

Sistema eléctrico: 2 baterías de 12V / 150Ah.

CHASIS, EJES Y SUSPENSIÓN

Chasis: Reforzado para uso y carga.

Dirección: ZF 8098.

Eje delantero: Direccional, tambor y ABS; capacidad 7.000 kg, cubo reductor y barra estabilizadora.

Eje trasero: Motriz, tambor y ABS; capacidad 13.000 kg, cubo reductor y barra estabilizadora.

Diferencial: Bloqueo de diferencial.

Neumáticos: 275/80R22.5.

Suspensión delantera: 9 hojas pretensadas de ballesta semielíptica y amortiguador hidráulico.

Suspensión trasera: 16 (9+7) hojas pretensadas de ballesta semielíptica y amortiguador hidráulico.

FRENOS

Servicio: Tambor, doble circuito de aire, ajuste automático y ABS en ambos ejes.

Asistencia: Freno motor por estrangulación de gases de escape y EVB, freno a la válvula de escape.

Estacionamiento: Pulmones con bloqueo por resortes pretensados.

DIMENSIONES Y PESO

Distancia entre ejes: 4.500 mm.

Ancho de ejes: 2.500 mm.

Altura cabina a chasis: 3.200 mm.

Largo total: 8.000 mm.

Tara: 8.000 kg.

CABINA Y EQUIPAMIENTO

Cabina: Doble cabina cerrada para 5 ocupantes, protección normalizada; aislamiento al ruido, polvo, vibraciones y temperatura. Deformación programada y barras de seguridad en puertas.

Accesos: Manillas y pisaderas; puertas con chapas, llave y fijación en posición abierta. Seguridad contra puesta en marcha accidental.

Cristales: Entintados o protección UV; láminas de seguridad de 4 micras. Alzavidrios eléctricos en ambas puertas.

Ventilación: Escotilla mecánica; aire acondicionado y calefacción originales de fábrica; defroster.

Audio y conexiones: Radio CD y/o USB y/o Bluetooth en 12V; circuito preinstalado para radiotransmisor y GPS.

Interior: Piso de goma, cinturón de seguridad, parasoles interiores y de cabina, luz interior.

Conductor: Asiento con suspensión ajustable, amortiguado y apoyabrazos.

Visibilidad: Limpiaparabrisas delantero y espejos externos e interior.

Monitoreo: Carga eléctrica, presión de aceite, combustible, temperaturas de motor, transmisión y aceite hidráulico; velocímetro, indicador de marcha, advertencias y verificación de funcionalidad. Hodómetro.

Seguridad: Alarma de retroceso.

ACCESORIOS

Luces: Conforme a Ley del Tránsito en Chile, según ficha original.

Seguridad: Extintor instalado y de cabina; caja de primeros auxilios con materiales.

Manuales: Operación y mantenimiento en español, impresos y en CD o pendrive; manual de partes electrónico.

Herramientas: Caja instalada o móvil para mantenimiento operacional; llave de filtros, juego de llaves punta corona, chaleco reflectante, destornilladores de cruz y paleta, llave de rueda, barrote de cabina, bulón de tiro y engrasadora manual.

Cierres: Candados o chapas en puertas de inspección y caja de herramientas.

Indicaciones: Indicadores de seguridad en español.







COMERCIAL BEIBEN SPA · Bayona#150, Colina - Santiago
Teléfonos: +56993651289 / +56979677595
www.beiben.cl