BEIBEN TRUCK

MODELO 2535 / TOLVA 6x4 / MT

POTENCIA. RESISTENCIA. PRODUCTIVIDAD.



350 HP
Motor WEICHAI

14 m³
Capacidad de tolva

12 marchas
Caja manual + 2 reversas

MOTOR Y TRANSMISIÓN

WEICHAI WP10.336 Euro V · FAST GEAR 12JSD180T, 12 velocidades y 2 reversas.

TOLVA Y EQUIPAMIENTO

Tolva de 14 m³, hidráulica HYVA de 4 etapas y autoencarpe eléctrico.

TRACCIÓN Y CONFORT

Configuración 6x4, reductores de cubo, bloqueos de diferencial y cabina con litera.

COMERCIAL BEIBEN SPA · Bayona#150, Colina - Santiago
Teléfonos: +56993651289 / +56979677595
www.beiben.cl

BEIBEN TRUCK

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / 2535 - MT

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Motor: WEICHAI WP10.336 Euro V, 6 cilindros, turbo intercooler y control de gases SCR.

Inyección: Common Rail Bosch, electrónica de alta presión.

Potencia declarada: 350 HP / 366 CV / 257 kW.

Cilindrada: 9.726 cc.

Torque: 1.650 Nm a 1.200-1.600 rpm.

Consumo declarado: 173 g/kWh; promedio 2,797 km/l.

Dirección: Hidráulica.

Estanque: Aluminio. Capacidad por confirmar: el documento indica 400 y 300 litros.

Alternador: 24V-35Ah (unidad por confirmar).

Baterías: 2 x 12V / 165Ah.

TRANSMISIÓN

Caja: FAST GEAR 12JSD180T, 12 velocidades y 2 reversas.

Mando: Mecánico, con cambio de gama.

Embrague: Monodisco de 430 mm, servoasistido.

CHASIS Y DIMENSIONES

Configuración: 6x4.

Neumáticos: 295/80 R22.5.

Carga útil declarada: 25.000 kg.

Dimensiones: Largo 8.200 mm; ancho 2.500 mm; alto 3.200 mm.

Distancia entre ejes: 1°-2°: 3.800 mm; 2°-3°: 1.450 mm.

FRENOS

Servicio: Tambor, doble circuito de aire y regulación automática de slack.

Motor: Estrangulación de gases de escape, EVB y Top Brake de 2 etapas.

CABINA Y EQUIPAMIENTO

Cabina: V3 Low Roof, techo bajo, extendida con litera; suspensión en 4 puntos de apoyo, tecnología M. Benz; certificada y ergonómica.

Accesos y levante: Levante eléctrico, alzavidrios eléctricos y cierre centralizado.

Climatización: Aire acondicionado de fábrica y climatizador.

Audio: Radio FM/AM, USB, Micro SD y entrada auxiliar.

Instrumentación: Computador a bordo con pantalla digital de 4 pulgadas; controles de aceite y refrigeración e indicadores de marcha.

Conductor: Butaca ISRI con apoyacabeza, suspensión de aire e inclinación regulable.

Seguridad: Cinturón de seguridad; volante regulable en altura y distancia.

SUSPENSIÓN Y EJES

Delantera: Paquete de ballestas.

Trasera: Tándem con paquete de ballestas invertidas.

Eje delantero: Direccional M. Benz, no motriz; capacidad 8.000 kg.

Primer eje trasero: M. Benz HD7/013DGS; capacidad 13.000 kg.

Segundo eje trasero: M. Benz HL7/013DS; capacidad 13.000 kg.

Características: Ejes motrices con reductor de cubo y bloqueos longitudinal y transversal.

TOLVA

Capacidad: 14 m³.

Hidráulica: HYVA de 4 etapas, con cilindro invertido.

Estructura: Piso de 10 mm y paredes de 8 mm.

Periféricos: Portalón abatible con cadenas y autoencarpe eléctrico.







COMERCIAL BEIBEN SPA · Bayona#150, Colina - Santiago
Teléfonos: +56993651289 / +56979677595
www.beiben.cl