BEIBEN TRUCK

MODELO 2550S / TRACTO 6x4

POTENCIA. RESISTENCIA. PRODUCTIVIDAD.



500 HP
Motor WEICHAI

6x4
Configuración de tracción

12 Marchas
Automatizada

MOTOR Y TRANSMISIÓN

WEICHAI WP13.500 Euro V · FAST GEAR 12JZ200A.

TRACCIÓN Y CONTROL

Ejes traseros de 13.000 kg, con alternativa de reductores de cubo. Retardador hidráulico FAST GEAR FHB400 de 4 etapas.

CABINA Y SEGURIDAD

Cabina de techo alto con litera, control crucero, espejos eléctricos con desempañador y alertas FCW y LDW.

COMERCIAL BEIBEN SPA · Bayona#150, Colina - Santiago
Teléfonos: +56993651289 / +56979677595
www.beiben.cl

BEIBEN TRUCK

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / 2550S - AMT

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Motor: WEICHAI WP13.500 Euro V; 6 cilindros, turbo intercooler y control de gases SCR.

Inyección: Common Rail / BOSCH, alta presión con control electrónico.

Potencia: 500 HP / 510 CV / 353-390 kW (según original).

Cilindrada: 12.540 cc.

Torque: 1000-1400 Nm / 2100 rpm (según original; confirmar).

Consumo: 195 g/kW/h; promedio indicado 2.5 k/l.

Dirección: Hidráulica.

Tanque: Aluminio, 700 litros.

Alternador: 24V-35Ah (según original).

Baterías: 2 x 12V / 100Ah.

Toma de fuerza: PTO de fábrica.

TRANSMISIÓN

Caja: FAST GEAR 12JZ200A AMT, 12 velocidades.

Selector: I-SHIFT, conducción manual o automática; 4 modos LOW y 2 reversas.

CHASIS, SUSPENSIÓN Y EJES

Neumáticos: 295/80/R22.5 PR16.

Rodado: Llantas de acero con cubo reductor o aluminio sin cubo reductor.

Suspensión delantera: Ballestas ventiladas, barra estabilizadora, amortiguadores; capacidad 7.500 kg.

Suspensión trasera: Tándem con ballestas invertidas ventiladas.

Eje direccional: VL4 M. Benz, 7.500 kg.

1er eje trasero: HD7 M. Benz, 13.000 kg (semieje).

2do eje trasero: HL7, 13.000 kg (semieje); capacidad combinada 26.000 kg.

Alternativa: Con o sin reductores de cubo en ejes traseros.

PESOS Y CAPACIDADES

PVB: 33.500 kg (denominación del original).

Carga útil: 30.000 kg, indicada en la ficha original.

PBC: 45.000 kg.

Tara: 8.800 kg.

CABINA Y CONFORT

Cabina: V3 High Roof, techo alto; suspensión neumática de 4 puntos M. Benz. Certificada, extendida, ergonómica, litera y levante eléctrico.

Climatización: Aire acondicionado de fábrica y climatizador.

Audio: Radio FM/AM, Bluetooth y USB.

Instrumentación: Computador a bordo, pantalla digital de 4 pulgadas; indicadores de aceite, refrigeración y marcha.

Conductor: Butaca ISRI, apoyacabeza, suspensión de aire, inclinación regulable y apoyabrazos. Cinturón bajo norma; volante regulable en altura y distancia. Kit de asistencia a la conducción.

FRENOS

Delanteros y traseros: Tambor con circuito de aire regulable.

Auxiliar: Freno motor por estrangulación de gases de escape, EVB Top Brake; comando en cabina de 2 etapas, ABS y ASR.

Retardador: FAST GEAR FHB400 hidráulico, accionado desde volante, 4 etapas (FHD).

Semirremolque: Freno bigote y ABS de remolque.

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

Selector de carga: 3 posiciones: vacío, media carga y full.

Control crucero: Activación por switch y desactivación automática al frenar.

Seguridad: FCW, sensor de distancia con advertencia sonora; LDW, sensor de carril con advertencia sonora.

Espejos: Eléctricos con desempañador.

DIMENSIONES

Entre ejes: 3.400 + 1.350 mm.

Largo: 6.800 mm.

Alto: 3.570 mm; con spoiler, 3.820 mm.

Ancho: 2.500 mm.









COMERCIAL BEIBEN SPA · Bayona#150, Colina - Santiago
Teléfonos: +56993651289 / +56979677595
www.beiben.cl