BEIBEN TRUCK

MODELO 4850 / CHASIS / AMT

POTENCIA. RESISTENCIA. PRODUCTIVIDAD.



500 HP
Motor WEICHAI

16 marchas
Caja automatizada

400 litros
Estanque de aluminio

MOTOR Y TRANSMISIÓN

WEICHAI WP13.500 Euro 5 · FAST GEAR F16JZ24A automatizada.

CHASIS Y EJES

Chasis de cuatro ejes, reductores de cubo y bloqueo de diferencial.

CONFORT Y CONTROL

Cabina extendida con litera, aire acondicionado y retardador hidráulico FAST GEAR FHB400.

COMERCIAL BEIBEN SPA · Bayona#150, Colina - Santiago
Teléfonos: +56993651289 / +56979677595
www.beiben.cl

BEIBEN TRUCK

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / 4850 - AMT

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Motor: WEICHAI WP13.500 Euro 5, 6 cilindros, turbo intercooler y control de gases SCR.

Inyección: Common Rail Bosch, electrónica de alta presión.

Potencia: 500 HP / 368 kW.

Cilindrada: 12.500 cc.

Torque: 2.100 Nm a 1.200-1.500 rpm.

Consumo declarado: 183 g/kWh; promedio 2,497 km/l.

Dirección: Hidráulica.

Estanque: Aluminio, 400 litros.

Alternador: 24V-35Ah (unidad por confirmar).

Baterías: 2 x 12V / 165Ah.

TRANSMISIÓN

Caja: FAST GEAR F16JZ24A, 16 velocidades automatizadas.

Mando: I-SHIFT manual o automático; 2 reversas y 2 modos LOW, según documento.

Embrague: Monodisco de 430 mm, electroasistido.

Transferencia: El documento declara tracción 8x8 y bloqueos longitudinal y transversal. Configuración por confirmar: archivo identificado como 8x4.

CHASIS Y DIMENSIONES

Neumáticos: 12R24.

Carga útil declarada: 30.000 kg.

Dimensiones: Largo por confirmar (figura 900 mm); ancho 2.500 mm; alto 3.450 mm.

Distancia entre ejes: 1°-2°: 1.950 mm; 2°-3°: 3.100 mm; 3°-4°: 1.450 mm.

CABINA Y EQUIPAMIENTO

Cabina: V3 Low Roof, techo bajo, extendida con litera; suspensión en 4 puntos de apoyo, tecnología M. Benz; certificada y ergonómica.

Levante: Sistema eléctrico.

Climatización: Aire acondicionado de fábrica y climatizador.

Audio: Radio FM/AM, USB, Micro SD y entrada auxiliar.

Instrumentación: Computador a bordo y pantalla digital de 4 pulgadas; controles de aceite, refrigeración e indicadores de marcha.

Conductor: Butaca ISRI, apoyacabeza, suspensión de aire e inclinación regulable.

Seguridad: Cinturón de seguridad; volante regulable en altura y distancia.

SUSPENSIÓN Y EJES

Delantera: Paquete de ballestas.

Trasera: Tándem con ballestas invertidas; suspensión faenera Mercedes-Benz de 13 hojas.

Ejes delanteros: Direccionales y motrices Mercedes-Benz, con frenos de tambor. Capacidad por confirmar: figuran 9 t y 8.000 kg.

Primer eje trasero: HD7/016DGS-13, motriz, reductores de cubo, bloqueos longitudinal y transversal, frenos de tambor; capacidad técnica 16 t.

Segundo eje trasero: HL7/016DS-13, motriz, reductores de cubo, bloqueo de diferencial y frenos de tambor; capacidad técnica 16 t.

Capacidad combinada: 32.000 kg declarados; referencia adicional a 40.000 kg incompleta, por confirmar.

FRENOS

Servicio: Tambor, doble circuito de aire y regulación automática de slack.

Motor: Estrangulación de gases de escape, EVB y Top Brake.

Auxiliar: Retardador hidráulico FAST GEAR FHB400.









COMERCIAL BEIBEN SPA · Bayona#150, Colina - Santiago
Teléfonos: +56993651289 / +56979677595
www.beiben.cl