BEIBEN TRUCK

MODELO 2546 / ALJIBE 6x4 - ESTANQUE INOXIDABLE

POTENCIA. RESISTENCIA. PRODUCTIVIDAD.



460 HP
Motor WEICHAI

20 mil litros
Estanque inoxidable

12 Marchas
Automatizada

MOTOR Y TRANSMISIÓN

WEICHAI WP12.460 Euro V · 2.100 Nm · FAST GEAR F12JZ24.

TRACCIÓN Y CONTROL

Ejes motrices con reductores de cubo y bloqueos longitudinal y transversal. Retardador hidráulico FAST GEAR FHB400.

ESTANQUE Y EQUIPAMIENTO

Estanque inoxidable de 20.000 litros, bomba mecánica, autocarga y sistema de riego con salidas tipo abanico y barra central.

COMERCIAL BEIBEN SPA · Bayona#150, Colina - Santiago
Teléfonos: +56993651289 / +56979677595
www.beiben.cl

BEIBEN TRUCK

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / 2546 - 20 mil litros - AMT

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Motor: WEICHAI WP12.460 Euro V; 6 cilindros, turbo intercooler y control de gases SCR.

Inyección: Common Rail / BOSCH de alta presión electrónica.

Potencia: 460 HP / 466 CV RPM / 294-338 kW (según original).

Cilindrada: 11.596 cc.

Torque: 2.100 Nm a 1.000-1.400 rpm.

Consumo: 183 g/kW/h; promedio indicado 2.497 k/l.

Dirección: Hidráulica.

Tanque: Aluminio, 400 litros.

Alternador: 24V-35Ah (según original).

Baterías: 2 x 12V / 165Ah.

TRANSMISIÓN

Caja: FAST GEAR F12JZ24, 12 velocidades automatizada.

Mando: I-SHIFT manual o automática; 2 reversas y 2 modos LOW.

Embrague: Monodisco 430 mm, electroasistido.

CHASIS, SUSPENSIÓN Y EJES

Neumáticos: 295/80R 22,5.

Carga útil: 25.000 kg, indicada en la ficha original.

Suspensión delantera: Paquete de ballestas.

Suspensión trasera: Tándem con ballestas invertidas.

Eje delantero: M. Benz, no motriz; capacidad 7.500 kg.

1er eje trasero: M. Benz HD7/013DGS; 13.000 kg.

2do eje trasero: M. Benz HL7/013DS; 13.000 kg.

Ejes motrices: Reductor de cubo; bloqueos longitudinal y transversal.

CABINA Y CONFORT

Cabina: V3 Low Roof, techo bajo; suspensión en 4 puntos de apoyo M. Benz. Certificada, extendida, ergonómica y con litera.

Accesos: Levante eléctrico de cabina, alzavidrios eléctricos y cierre centralizado.

Climatización: Aire acondicionado de fábrica y climatizador.

Audio: Radio FM/AM, USB, Micro SD y entrada auxiliar.

Instrumentación: Computador a bordo, pantalla digital de 4 pulgadas; indicadores de aceite, refrigeración y marcha.

Conductor: Butaca ISRI con apoyacabeza, suspensión de aire e inclinación regulable. Cinturón de seguridad bajo norma; volante regulable en altura y distancia.

FRENOS

Servicio: Tambor, doble circuito de aire y regulación automática de slack.

Motor: Estrangulación de gases de escape en combinación con EVB, Top Brake.

Auxiliar: Retardador hidráulico FAST GEAR FHB400.

ESTANQUE

Capacidad: 20 mil litros (20.000 litros), inoxidable.

Bomba: Bomba de agua mecánica y válvulas de corte neumáticas.

Salidas: 2 escotillas; salida de 2 pulgadas de alta presión y autocarga de 3 pulgadas.

Estructura: Piso de 6 mm, paredes de 5 mm y 4 rompeolas.

Periféricos: Plataforma trasera, 2 salidas tipo abanico barra de riego central y pitón.

DIMENSIONES

Medidas: Largo 8,500m x ancho 2,500 mm x alto 3,200 mm (según original).

Distancia 1er-2do eje: 4.400 mm.

Distancia 2do-3er eje: 1.450 mm.









COMERCIAL BEIBEN SPA · Bayona#150, Colina - Santiago
Teléfonos: +56993651289 / +56979677595
www.beiben.cl