BEIBEN TRUCK

MODELO 2546 / TOLVA 6x4

POTENCIA. RESISTENCIA. PRODUCTIVIDAD.



460 HP
Motor WEICHAI

16 m³
Capacidad de tolva

12 Marchas
Automatizada

MOTOR Y TRANSMISIÓN

WEICHAI WP12.460 Euro V · 2.100 Nm · FAST GEAR F12JZ24.

TRACCIÓN Y CONTROL

Ejes motrices con reductores de cubo y bloqueos longitudinal y transversal. Retardador hidráulico FAST GEAR FHB400.

TOLVA Y EQUIPAMIENTO

Tolva de 16 m³, hidráulico HYVA de 4 etapas, portalón abatible con cadenas y autoencarpe eléctrico.

COMERCIAL BEIBEN SPA · Bayona#150, Colina - Santiago
Teléfonos: +56993651289 / +56979677595
www.beiben.cl

BEIBEN TRUCK

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / 2546 - 16 m³ - AMT

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Motor: WEICHAI WP12.460 Euro V; 6 cilindros, turbo intercooler y control de gases SCR.

Inyección: Common Rail / BOSCH de alta presión electrónica.

Potencia: 460 HP / 466 CV RPM / 294-338 kW (según original).

Cilindrada: 11.596 cc.

Torque: 2.100 Nm a 1.000-1.400 rpm.

Consumo: 183 g/kW/h; promedio indicado 2.497 k/l.

Dirección: Hidráulica.

Tanque: Aluminio, 400 litros.

Alternador: 24V-35Ah (según original).

Baterías: 2 x 12V / 165Ah.

TRANSMISIÓN

Caja: FAST GEAR F12JZ24, 12 velocidades automatizada.

Mando: I-SHIFT manual o automática; 2 reversas y 2 modos LOW.

Embrague: Monodisco 430 mm, electroasistido.

CHASIS, SUSPENSIÓN Y EJES

Neumáticos: 295/80R 22,5.

Carga útil: 27.000 kg, indicada en la ficha original.

Suspensión delantera: Paquete de ballestas.

Suspensión trasera: Tándem con ballestas invertidas.

Eje delantero: M. Benz, no motriz; capacidad 8.000 kg.

1er eje trasero: M. Benz HD7/013DGS; 13.000 kg.

2do eje trasero: M. Benz HL7/013DS; 13.000 kg.

Ejes motrices: Reductor de cubo; bloqueos longitudinal y transversal.

CABINA Y CONFORT

Cabina: V3 Low Roof, techo bajo; suspensión en 4 puntos de apoyo M. Benz. Certificada, extendida, ergonómica y con litera.

Accesos: Levante eléctrico de cabina, alzavidrios eléctricos y cierre centralizado.

Climatización: Aire acondicionado de fábrica y climatizador.

Audio: Radio FM/AM, USB, Micro SD y entrada auxiliar.

Instrumentación: Computador a bordo, pantalla digital de 4 pulgadas; indicadores de aceite, refrigeración y marcha.

Conductor: Butaca ISRI con apoyacabeza, suspensión de aire e inclinación regulable. Cinturón de seguridad bajo norma; volante regulable en altura y distancia.

FRENOS

Servicio: Tambor, doble circuito de aire y regulación automática de slack.

Motor: Estrangulación de gases de escape en combinación con EVB, Top Brake.

Auxiliar: Retardador hidráulico FAST GEAR FHB400.

TOLVA

Capacidad: 16 m³.

Hidráulico: HYVA de 4 etapas con cilindro invertido.

Estructura: Piso de 6 mm y paredes de 6 mm.

Periféricos: Portalón abatible con cadenas y autoencarpe eléctrico.

DIMENSIONES

Medidas: Largo 8,500m - Ancho 2,500 mm - Alto 3,200 mm (transcripción del original).

Distancia 1er-2do eje: 3.900 mm.

Distancia 2do-3er eje: 1.450 mm.

COMERCIAL BEIBEN SPA · Bayona#150, Colina - Santiago
Teléfonos: +56993651289 / +56979677595
www.beiben.cl