BEIBEN TRUCK

MODELO 4846 / ALJIBE 8x4

POTENCIA. RESISTENCIA. PRODUCTIVIDAD.



460 HP
Motor WEICHAI

30 mil litros
Capacidad de estanque

12 Marchas
Automatizada

MOTOR Y TRANSMISIÓN

WEICHAI WP12.460E50 Euro V · 2.100 Nm · FAST GEAR F12JZ24.

TRACCIÓN Y CONTROL

Ejes motrices con reductores de cubo y bloqueos longitudinal y transversal. Retardador hidráulico FAST GEAR FHB400.

ESTANQUE Y EQUIPAMIENTO

Estanque de 30.000 litros, bomba mecánica, autocarga y sistema de riego con salidas tipo abanico y barra central.

COMERCIAL BEIBEN SPA · Bayona#150, Colina - Santiago
Teléfonos: +56993651289 / +56979677595
www.beiben.cl

BEIBEN TRUCK

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / 4846 - 30 mil litros - AMT

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Motor: WEICHAI WP12.460E50 Euro V; 6 cilindros, turbo intercooler y control de gases SCR.

Inyección: Common Rail / BOSCH de alta presión electrónica.

Potencia: 460 HP / 466 CV RPM / 294-338 kW (según original).

Cilindrada: 11.596 cc.

Torque: 2.100 Nm a 1.000-1.400 rpm.

Consumo: 183 g/kW/h; promedio indicado 2.497 k/l.

Dirección: Hidráulica.

Tanque: Aluminio, 400 litros.

Alternador: 24V-35Ah (según original).

Baterías: 2 x 12V / 165Ah.

TRANSMISIÓN

Caja: FAST GEAR F12JZ24, 12 velocidades automatizada; retardador QHG50B y PTO de fábrica.

Mando: I-SHIFT manual o automática; 2 reversas y 2 modos LOW.

Embrague: Monodisco 430 mm, electroasistido.

CHASIS, SUSPENSIÓN Y EJES

Neumáticos: 12.00R 24.

Carga útil: 30.000 kg, indicada en la ficha original.

Suspensión delantera: Paquete de ballestas.

Suspensión trasera: Tándem con ballestas invertidas.

Eje delantero: M. Benz, no motriz; capacidad 8.000 kg.

1er eje trasero: M. Benz HD7/016DGS; 16.000 kg.

2do eje trasero: M. Benz HL7/016DS; 16.000 kg.

Capacidad combinada: 32.000 kg; el campo total combinado aparece incompleto: «40.000 k». Confirmar.

Ejes motrices: Reductor de cubo; bloqueos longitudinal y transversal.

CABINA Y CONFORT

Cabina: V3 Low Roof, techo bajo; suspensión en 4 puntos de apoyo M. Benz. Certificada, extendida, ergonómica y con litera.

Accesos: Levante eléctrico de cabina.

Climatización: Aire acondicionado de fábrica y climatizador.

Audio: Radio FM/AM, USB, Micro SD y entrada auxiliar.

Instrumentación: Computador a bordo, pantalla digital de 4 pulgadas; indicadores de aceite, refrigeración y marcha.

Conductor: Butaca ISRI con apoyacabeza, suspensión de aire e inclinación regulable. Cinturón de seguridad bajo norma; volante regulable en altura y distancia.

FRENOS

Servicio: Tambor, doble circuito de aire y regulación automática de slack.

Motor: Estrangulación de gases de escape en combinación con EVB, Top Brake.

Auxiliar: Retardador hidráulico FAST GEAR FHB400.

ESTANQUE

Capacidad: 30 mil litros (30.000 litros), .

Bomba: Mecánica, modelo 8QZ-60/90S; válvulas de corte neumáticas. Caudal 60-90 mil litros/h; 1.180 rev/min; 22,2 kW.

Salidas: 2 escotillas; salida de 2 pulgadas de alta presión y autocarga de 3 pulgadas.

Estructura: Piso de 6 mm, paredes de 5 mm y 4 rompeolas.

Periféricos: Plataforma trasera, 2 salidas tipo abanico y barra de riego central.

DIMENSIONES

Medidas: Largo 11,300 x ancho 2,500 mm x alto 3,450 mm (según original).

Distancia 1er-2do eje: 1.950 mm.

Distancia 2do-3er eje: 4.600 mm.

Distancia 3er-4to eje: 1.450 mm.









COMERCIAL BEIBEN SPA · Bayona#150, Colina - Santiago
Teléfonos: +56993651289 / +56979677595
www.beiben.cl